

KYOCERA ECOSYS P3145dn



- Drukowanie z prędkością 45 stron A4 na minutę
- Czas wydruku pierwszej strony 5,3 sek.
- Drukowanie dwustronne
- 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny, 500-kartkowa
- Alfnumeryczna klawiatura ułatwiająca wpisywanie
- Trwałe komponenty, niska konsumpcja energii
- Gigabit LAN, opcja Wi-Fi oraz dostępność Wi-Fi Direct
- Dysk twardy SSD z opcją data security kit

Ekonomiczna drukarka monochromatyczna KYOCERA ECOSYS P3145dn o zwiększonym poziomie produktywności dedykowana średnim zespołom i grupom roboczym. Urządzenie odznacza się wysokim poziomem produktywności, ponieważ prędkość wydruku wynosi 45 stron na minutę, a czas pierwszego to wydruku to tylko 5,3 sek. Obsługa druku mobilnego zwiększa elastyczność urządzenia, dlatego podobnie jak dodatkowe (maksymalnie 4) podajniki papieru, gwarantują ciągłą i nieprzerywaną pracę drukarki. Trwałe i wydajne podzespoły sprawiają, że w rezultacie zarówno koszty bieżące, jak i wpływ na środowisko są ograniczone do minimum.

Specyfikacja

Informacje ogólne
Ogólnie typ
A4 drukarka monochromatyczna
Technologia
KYOCERA ECOSYS laser
Wyświetlacz
5-liniowy wyświetlacz LCD/LED z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
Prędkość wydruku
do 45 stron A4, dwustronnie: do 22,5 stron A4
Rozdzielczość
Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi
Czas nagrzewania
ok. 16 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony
ok. 5,3 sek. lub mniej
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)
380 mm × 410 mm × 285 mm, 388 mm × 410 mm × 308 mm uwzględniając zaokrąglenia
Waga
ok. 15kg, z tonerem startowym ok. 15.5kg

Pobór mocy
Drukowanie: 594 Wh Tryb gotowości: 10 Wh Tryb uśpiania: 0.5 Wh
Napięcie zasilania
AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779
Tryb gotowości: niemierzalny* Drukowanie: 53,7 dB(A) LpA. Tryb cichy: 50,0 dB (A) LpA Tryb uśpiania: niemierzalny
Certyfikaty
GS, TÜV, CE; - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001
Pamięć
HD-6 SSD dysk twardy 32GB, HD-7 SSD dysk twardy 128 GB
Obsługa papieru
Pojemność wejściowa
100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny
Moduł duplexu
Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m ²
Pojemność wyjściowa
maks. 250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepiętnienia
Drukowanie
Język kontrolera
PRESCRIBE
Emulacje
PCL6 (5c/XL), PostScript* 3 (KPD3), XPS Direct Print, PDF Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, IBM Proprinter X24E, Epson LQ850 z automatycznym przełączaniem emulacji
Czcionki
93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek dla Windows, 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)
Obsługa druku mobilnego
Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcja).
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)
Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb