

ECOSYS PA2100cx



DANE OGÓLNE Technologia: KYOCERA ECOSYS, drukarka laserowa kolor
Panel sterowania: dwuliniowy wyświetlacz LCD Prędkość drukowania: 21 stron A4 na minutę kolor i mono Rozdzielczość: drukowanie 600x600 dpi i 1200x1200 dpi (niższa prędkość), 9600 x 600 dpi (jakość równoważna w technologii multibit)
Miesięczny cykl pracy: maks. 65 000 stron Czas nagrzewania: ok. 32 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 11/12,5 sek. lub mniej w kolorze i mono
Procesor: 800MHZ Pamięć: standardowo 512 MB, maks. 512 MB

OBSŁUGA PAPIERU Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm Input capacity: taca wielofunkcyjna 50 arkuszy; 60-220 g/ m² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (70 x 148 mm-216 x356 mm) kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60-163 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148- 216x 356 mm). Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami: 550 arkuszy Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne: 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal Pojemność wyjściowa: Maks. 150 arkuszy wydrukiem do dołu

OPCJE PF-5110 Podajnik papieru: 250 arkuszy; 60-163 g/m²: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 mm-216 x 356 mm) UG-33: wsparcie ThinPrint USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Aktywacja opcjonalnego czytnika kart zbliżeniowych CB-510-B: drewniana szafka